



## TAPE para Gramado Sintético

---

### CARACTERÍSTICAS

Rolo de tecido não tecido de Polipropeno homopolímero pigmentado com pigmento inorgânico.

---

### APLICAÇÃO

Indicado para gramado sintético.

---

### PROPRIEDADES

Alta resistência a tração, alongamento e rasgo.

---

### ESPECIFICAÇÃO

Esses dados técnicos são determinados para cada lote antes da liberação pelo nosso controle da qualidade.

---

### DADOS TÉCNICOS

Aparência		rolo de tecido não tecido preto
Gramatura		100g
Resistencia a tração longitudinal	ASTM D882	21,8 kfg/5cm
Resistencia a tração Transversal	ASTM D882	13,5 kfg/5cm
Alongamento -longitudinal	ASTM D882	172,9%
Alongamento -Transversal	ASTM D882	148,7%
Resistencia ao rasgamento longitudinal	ASTM D624	102,0 kgf/cm
Resistencia ao rasgamento transversal	ASTM D624	82,3 kgf/cm

---

### EMBALAGEM

Rolo 28cm X100 metros

---

### ESTOCAGEM

Manter em local coberto, seco, fresco e arejado, com temperatura entre 16°C e 35°C. Sob estas condições e com a embalagem original estando devidamente lacrada, tem validade indeterminada.

---

### SUORTE TÉCNICO

O Departamento Técnico/Comercial da Polymetal tem experiência prática na utilização do produto e processos de fabricação. Havendo necessidade de assistência e esclarecimentos técnicos entre em contato no número (11)49986610 ou envie um e-mail : [polycol@polycol.com.br](mailto:polycol@polycol.com.br).

As informações e dados contidos neste boletim, baseiam-se nos nossos conhecimentos atuais. Elas descrevem o nosso produto, com relação à exigências de segurança e não tem o objetivo de assegurar características específicas para cada aplicação. A Polymetal & Mineral Coml. Indl. Ltda, não se responsabiliza pela má ou indevida utilização e armazenagem do produto.